

Dřevozpracující průmysl - disperzní lepidla

Název produktu	Standard	Krátký popis	Viskozita při 20°C(mPas)	Otevřená doba (min)	Velikost balení v kg
Disperzní lepidla					
Rakoll® Express D 2	D 2	snadno se nanáší vhodné pro většinu truhlářských spojů	15.000	7 - 9	1 ; 5 ; 30 ; 1.135
Rakoll® Express PK	D 2	rychlé, montážní lepidlo	17.000	3 - 4	5 ; 30
Rakoll® Express 25 Plus	D 2	vyvinuto pro výrobu sedacího nábytku a náročné spoje	20.000	6 - 9	5 ; 30; 1.135
Rakoll® LAK 8551	D 2	lepidlo na lakované plochy	8.000	3 - 6	12
Rakoll® LP 9781	D 2	vyvinuto pro lepení plechu a savého materiálu	4.500	8 - 9	30
Rakoll® Express DKN (Rakoll® Express LK 10)	D 1	lepidlo na kolíkování pro nízkotlaké automaty (lepidlo na kolíkování pro střednětlaké automaty)	150 (500)		10 (30)
Rakoll® E - WB 0301 (Rakoll® Express D 3)	D 3	D 3 lepidlo, snadno se nanáší D-4 s tvrdidlem Rakoll Harter GXL 3	13.000	10	0,28; 0,5; 1; 5; 30 ; 150 ;1.135
Rakoll® ECO 3	D 3	doporučené lepidlo pro změnu technologie od močovinoformaldehydových lepidel k PVAc	11.500	12	5 ; 30 ; 1.100
Rakoll® ECO 3 HV	D 3	doporučené lepidlo pro změnu technologie od močovinoformaldehydových lepidel k PVAc	11.500	12	1.100
Rakoll® GXL 4 (Rakoll GXL 4 Plus)	D 4	1-složkové D 4 lepidlo s dobrou skladovací stabilitou DIN EN 204, D4, a DIN EN 14257 (WATT 91)	5.500 (3.500)	8 - 9	1; 5; 11;30; 150 1.110 (150)
Rakoll® ECO 4	D 4	1-složkové D 4 lepidlo s dobrou skladovací stabilitou DIN EN 204, D4, a DIN EN 14257 (WATT 91)	6.000	8 - 9	30 ; 1.100
Rakoll® Duplit AL Neu Rakoll® Duplit Htr. FLS	D 4	2-složkové D 4 lepidlo, snadno se nanáší poměr směsi 100:5	4.500 (směsi)	9 - 11	5 ; 30 ; 1.100
Rakollit® 280 Harter WS 1	D 4 AW 100	2-složkové D 4 lepidlo, snadno se nanáší poměr směsi 100:14	13.000 (směsi)	9 - 11	7 ; 30
Rakoll® Folienkleber HE/S Neu	D 1	plošné lepení folií, obalování profilů foliemi	13.000	6 - 9	30

Přehled typů obalů PVAc - lepidel

0,08 kg	0,28 kg	1 kg	5 kg	11 kg	30 kg	150 kg	1.100 kg
							